

STANDAARD BEWERKINGEN

Bewerkingen van artikelen zijn zoals onderstaand vermeld, mits in de offerte/order anders en/of aanvullend vermeld.

<p>Algemeen Bij zogenaamde vallende lengte (bv. Gording, vlechtmatten, bestekhout) en vallende breedte wordt de werkelijke hoeveelheid in rekening gebracht. Bij damwand is een afwijking van max. 0,25 breedtemeter toelaatbaar.</p>	<p>Leuningtussenregels vierzijdig geschaafd. genoemde maat is nettomaat niet op lengte afgekort zonder vellingkanten/zonder ronde hoeken</p>
<p>Bestekhout onbewerkt, niet op lengte afgekort vallende lengte 3-6 m1 (uitzondering robinia 2-3 m1)</p>	<p>Palen geschaafd 4-zijdig geschaafd + 4 ronde hoeken tot 3000mm gepunt > 3000mm ongepunt niet haaks op lengte gekort</p>
<p>Hoekpalen voorzien van 2 groeven hoeken en dikte groef naar wens afhankelijk van damwand</p>	<p>Palen rond (excl. Cloeziana) perkoenpalen geschild/gepunt/gekruind gemodificeerde palen cilindrisch gefreesd</p>
<p>Damwand variabel incl. trapezium veer en groef 30mm dikte zonder zoeker 40/50/60mm dikte met zoeker aan groefzijde variabele breedte damwand wordt standaard geleverd zonder spieplanken</p>	<p>Palen vierkant gezaagd t/m 80x80mm, 3.00 m1 fijnbezaagd gepunt niet haaks op lengte gekort</p>
	<p>Palen vierkant gezaagd > 100x100mm fijnbezaagd ongepunt niet haaks op lengte gekort</p>
<p>Dekdelen 3 of 4 zijdig geschaafd enkel of dubbel geprofileerd AD (Air Dried) niet haaks op lengte gekort FAS kwaliteit</p>	<p>Rabat halfhouts rabat Zweeds rabat niet haaks op lengte gekort 4-zijdig geschaafd KD (Kiln Dried) 16-20% MC</p>
<p>Regels/onderconstructie (45x70 & 45x90mm) 4 zijdig geschaafd + 4 ronde hoeken niet haaks op lengte gekort</p>	<p>Beschoeiingschotten geniet/gespijkerd (gegalvaniseerd)) omgeslagen Schotbreedte opbouw naar verkoperskeuze schotlengte veelvoud 500mm, vanaf 3 m1 (uitzondering robinia & kastanje 2m1, 2,5m1 en 3m1 klampen h.o.h. ca. 100cm. Beginklamp inspringend, eindklamp overlappend standaard geotextiel SG 18/18 PP</p>
<p>Draglineschotten ingesloten hart toegestaan spijkerplaten op de kop van de balken toegestaan draadeinden roesten oppervlakteschouren toegestaan voorzien van vellingkanten</p>	

ADB Groep

Dwarstocht 3 - 1507 CH - Zaandam

Telefoon : 075-3030018/06-53265993

E-mail : info@adbbv.nl

